

A. BUIANDRUGI POROTHERM 120 mm x 65 mm

1. Montarea buiandrugilor POROTHERM 120 mm x 65 mm, la cladiri noi, la lucrari de renovare, re compartimentare sau mansardare la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de:

A: - 0,50 m;
B: - 0,75 m;
C: - 1,00 m;
D: - 1,25 m;
E: - 1,50 m;
F: - 1,75 m;
G: - 2,00 m;
H: - 2,25 m;
I: - 2,50 m.



Cuprinde :

- Transportul materialelor de la depozitul de santier la locul de punere in opera;
- Asezarea buiandrugilor pe un pat de mortar de ciment dispus pe capetele zidariei pe care se reazema. Rezemarea buiandrugilor se face pe cel putin 25 cm.

Nu cuprinde :

- Sprijinirea buiandrugilor cu popi in functie de dimensiunea pa care o acopera. Evaluare lor se va face în conformitate cu normele existente în capitolul CB – Cofraje și schele din Indicatorul de norme de deviz C.
- Intarirea capetelor zidariei pe care se monteaza buiandrugii cu caramizi tip POROTHERM cu rezistenta sporita si umplerea acestora cu mortar M 100 la lucrarile de renovare, re compartimentare sau mansardare.

Se masoara la **bucata** buiandrug.

