

NORMA DE DEVIZ

pentru

TENCUIELI BAUMIT APLICATE MECANIZAT

1. Generalitati

Norma de deviz cuprinde consumuri medii pentru prepararea la locul de punere in opera a mortarelor uscate BAUMIT si pentru realizarea de tencuieli interioare, exterioare, gleturi si tencuieli pentru soclu.

Prezenta norma de consum se refera la prepararea mortarelor de tencuiala BAUMIT si realizarea mecanizata a urmatoarelor lucrari de tencuieli:

- A. Tencuiala interioara, cu mortar uscat de var - ciment "Tencuiala Baumit MPI 25" - cca. 2 cm grosime
- B. Tencuiala interioara / exterioara cu mortar uscat de ciment - var "Tencuiala Baumit MPA 35" – cca. 3 cm grosime
- C. Tencuiala interioara / exterioara cu mortar uscat de ciment – var "Tencuiala universala Baumit MVR – Uni" – cca. 1,5 cm grosime
- D. Tencuiala glet Baumit (Baumit GlättPutz) – cca. 1 cm grosime
- E. Tencuiala pentru soclu Baumit (Baumit Sockelputz) – cca. 3 cm grosime

2. Conditii tehnice avute in vedere la elaborarea normelor

Elaborarea normelor de deviz s-a facut tinandu-se seama de prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:

- Tehnologia Baumit de preparare si punere in opera a mortarelor de tencuiala;
- NE 001 – 1996 "Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri.

3. Continutul normei

Consumurile specifice de materiale cuprind cantitatile de mortar uscat efectiv introduce in unitatea de lucru cat si pierderile tehnologice

Consumurile specifice de manopera, cuprind urmatoarele operatii

- curatirea si pregatirea si eventual stropirea suprafetelor de tencuit;
- manipularea si transportul orizontal si vertical al mortarului la nivelul de lucru din raza de actiune a mijlocului de ridicare si pana la locul de lucru;
- amestecarea mortarului uscat cu apa;
- alimentarea buncarului de la utilajul de tencuit;
- aplicarea tencuielii cu utilajul de tencuit;
- degajarea de materiale si moloz a locului de lucru si curatirea sculelor..

Suprafata elementelor de constructii pe care urmeaza a fi aplicata tencuiala indeplineste cerintele de calitate pentru aplicare (sub aspectul planeitatii, aderenței, etc.).

4. Conditii de masurare a lucrarilor

Lucrarile de tencuieli se masoara la metru patrat.

Tencuieli BAUMIT aplicate mecanizat

- A. tencuiala interioara, cu mortar uscat de var - ciment , Baumit MPI 25;
- B. tencuiala interioara / exterioara cu mortar uscat de ciment – var, Baumit MPA 35;
- C. tencuiala interioara / exterioara cu mortar uscat de ciment – var, Baumit MVR – Uni;
- D. tencuiala glet Baumit;
- E. tencuiala pentru soclu Baumit.

In norma de deviz nu sunt cuprinse:

- eventualele lucrari de rectificare a suprafetei;
- montarea, demontarea si mutarea schelelor si dispozitivelor necesare executarii montajului.

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA	U.M.	CANTITATI				
		A	B	C	D	E
Materiale						
Tencuiala Baumit MPI 25	kg	28	-	-	-	-
Tencuiala Baumit MPA 35 –	kg	-	42	-	-	-
Tencuiala universala Baumit MVR – Uni	kg	-	-	12	-	-
Tencuiala glet Baumit	kg	-	-	-	11	-
Tencuiala pentru soclu Baumit	kg	-	-	-	-	48
Manopera						
Zidar	ore	0,50	0,68	0,46	0,43	0,73
Zidar deservire	ore	0,32	0,41	0,33	0,33	0,44
TOTAL	ore	0,82	1,09	0,79	0,76	1,17
Utilaje						
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	ore	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Malaxor mortar	ore	0,08	0,12	0,05	0,05	0,14
Agregat pentru tencuit	ore	0,04	0,06	0,04	0,04	0,06